



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	011172-TSE-03/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.03.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.05.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DURSUNKÖY MAH. UYGUR CAD. NO:44/3 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DURSUNKÖY MAH. UYGUR CAD. NO:44 /3 ARNAVUTKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	011172-TSE-03/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	UKS+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR
DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI"
1)TİTANYUM MODELLİ," P3000"ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025
-TİP: T
-BOY:Min.10 m
-EN:Min.1 m
-KALINLIK:3±0.2 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.9 ±1 kg/m²
-DARBEME DAYANIM: Max.550 mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) °C
-YIRILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):75/150(±%50) N

e-imzalı/e-signed

09.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(011172-TSE-03/06nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-EK YERİ DAYANIMI:700(±%50) N/50mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max. 15 kg
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%50)
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

2)TİTANYUM MODELLİ," C3000"ÜRÜN KODLU
-TİP:A
-BOY:Min.10 m
-EN:Min.1 m
-KALINLIK:3±0.2 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.9 ±1 kg/m²
-DARBEYE DAYANIM:Max.300 mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) °C
-YIRTI LMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):50/100 (±%50) N
-EK YERİ DAYANIMI:600 (±%50)N/50mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max. 5 kg
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):300/ 400 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (±%50)
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

3)DYNAMIC MODELLİ," EP3000 "ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025
-TİP: T
-BOY:Min.10 m
-EN:Min.1 m
-KALINLIK:3±0.2 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.9 ±1 kg/m²
-DARBEYE DAYANIM:Max.500 mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20) °C
-YIRTI LMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/200(±%50) N
-EK YERİ DAYANIMI:800 (±%50)N/50mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max. 15 kg
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%50)
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

4) DYNAMIC MODELLİ," EC3000 "ÜRÜN KODLU

e-imzalı/e-signed

09.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(011172-TSE-03/06nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- TİP:A
- BOY:Min.10 m
- EN:Min.1 m
- KALINLIK:3±0.2 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.9 ±1 kg/m²
- DARBEYE DAYANIM:Max.250 mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20) °C
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):75/150 (±%50) N
- EK YERİ DAYANIMI:350(±%50) N/50mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):300/ 400 (±%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (±%50)
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E

5)DYNAMIC MODELİ"EP4000"ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025

- TİP: T
- BOY: 10 ±0,1 m
- EN: 1 ±0,05 m
- KALINLIK:4±0.5 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4,9 ±1 kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:800 ±%50 N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (±%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%50)
- DARBEYE DAYANIM: Max. h=500 mm (R=12 mm)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/200(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20) °C (05.06.2013 K.G.)

6)TITANIUM MODELİ,"P4000"ÜRÜN KODLU

- TİP:T
- BOY: 10 ±0,1 m
- EN: 1 ±0,05 m
- KALINLIK:4±0.5 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4,9 ±1 kg/m²

e-imzalı/e-signed

09.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(01172-TSE-03/06nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:700 ±%50 N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (±%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%50)
- DARBEYE DAYANIM: Max. h=300 mm (R=12 mm)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):75/150(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10)°C (05.06.2013 K.G.)

7) TITANIUM MODELLİ,"C2000"ÜRÜN KODLU
TİP:A

- BOY: 15 ±0,15 m
- EN: 1 ±0,05 m
- KALINLIK:2 ± 0,5 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:2.6 ±1 kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:300 ±%50 N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):200/ 350 (±%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%3 /%3 (±%50)
- DARBEYE DAYANIM: Max. h=300 mm (R=12 mm)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.3 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):15/30 (±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10)°C

8) "UKS MASSIMO EXTRA EP5000" ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025

- TİP: T
- BOY: 5 m (±0,03 m)
- EN: 1 m (±0,02m)
- KALINLIK: 5mm (±0,2 mm)
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA 10 metre için 20 mm'yi geçmemelidir.
- SU GEÇİRMEZLİK (Metod B): Tip T 60 kPa
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,5 kg/m² (±0,5)
- EK YERİ DAYANIMI:1000 N/50mm (±%30)
- ÇEKME DAYANIMI :(BOY/EN):600/ 600 N/50mm (En az)
- KOPMA UZAMASI(BOY/EN): %40/%40 (En az)
- DARBEYE DAYANIM (Metod A): Min.1000 mm

e-imzalı/e-signed

09.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(011172-TSE-03/06nolu belge devamı) : İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (Metod B): Min. 15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (BOY/EN): 250/250 (±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max. (-25) °C
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TİP T 60 kPa
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E

9) "TERRAZZA" ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025

- TİP: T
- BOY: 8 m (±0,03 m)
- EN: 1 m (±0,02m)
- KALINLIK: 4,4 mm (±0,2 mm)
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA 10 metre için 20 mm'yi geçmemelidir.
- SU GEÇİRMEZLİK (Metod B): Tip T 60 kPa
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 5,5 kg/m² (±0,5)
- EK YERİ DAYANIMI: 1000 N/50mm (±%30)
- ÇEKME DAYANIMI : (BOY/EN): 960/ 960 N/50mm (±%20)
- KOPMA UZAMASI (BOY/EN): %55/%55 (±%30)
- DARBEYE DAYANIM: Min. 1250 mm (Metod A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 20 kg (Metod B)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (BOY/EN): 250/250 (±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max. (-20) °C
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TİP T 60 kPa
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E

e-imzalı/e-signed

09.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

